

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Macierz dyskowa - 1 szt. wraz z dyskami

Lp.	Nazwa parametru	Minimalna wartość parametru
1.	Obudowa	System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19".
2.	Wymagania	System musi zostać dostarczony w konfiguracji zawierającej minimum 20 dysków 4TB NL-SAS i zajmować maksymalnie 4U w szafie rack System musi ponadto wspierać dyski: - SSD: od 800GB do 15.3TB - SAS 10k od 900GB do 1800GB - NL-SAS od 4TB do 18TB System musi mieć możliwość rozbudowy do minimum 300 dysków oraz musi pozwalać na rozbudowę do wyższych modeli bez potrzeby migracji danych (przez rozbudowę do wyższego modelu zamawiający rozumie do modelu macierzy z większą ilością Cache, większą skalowalnością i mocniejszymi procesorami). Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, które nie pozwala na taką rozbudowę w przypadku, gdy zostanie zaoferowany najwyższy z modeli macierzy skalowalny min do 500 dysków oraz pamięcią cache min 512GB. Macierz musi pozwalać i być przystosowana na rozbudowę do modelu NVME bez potrzeby wymiany dysków i kopiowania danych.
3.	Kontroler	Dwa kontrolery wyposażone w przynajmniej 32GB cache każdy. W przypadku awarii zasilania dane niezapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone za pomocą podtrzymania baterijnego przez 72 godziny lub jako zrzut na pamięć flash.
4.	Interfejsy	Oferowana macierz musi posiadać minimum: - 4 porty 10GbE - 4 porty SAS 12 Gb/s do podłączenia półek dyskowych Zaoferowana macierz musi pozwalać na: - rozbudowę o 8 portów 32Gb FC z wykorzystaniem nowych wkładek na 32Gb - zamianę protokołu FC na iSCSI w ramach tej samej wkładki - rozbudowę o porty SAS do podłączenia serwerów
5.	RAID	Wsparcie dla RAID: 0, 1, 5, 6, 10 Dodatkowo macierz musi posiadać mechanizm tworzenia wirtualnej przestrzeni na minimum 180 dyskach macierzy wraz z wyliczaniem parzystości oraz podwójnej parzystości w celu zabezpieczenia danych. Mechanizm ten musi być przygotowany do optymalizacji procesów odtwarzania dysków pojemnościowych. Obliczanie sum kontrolnych (kodów parzystości) dla grup dyskowych RAID5 i RAID6 musi być realizowane w sposób sprzętowy przez dedykowany układ w macierzy.
6.	Obsługiwane protokoły	FC, iSCSI, SAS, S3, CIFS, NFS Zamawiający dopuszcza zrealizowanie protokołu CIFS, NFS i S3 za pomocą zewnętrznego oprogramowania typu Software Defined Storage.
7.	Inne wymagania	Macierz musi posiadać wsparcie dla wielościeżkowości dla systemów: Microsoft® Windows Server®, Red Hat Enterprise Linux®, Novell SUSE Linux Enterprise Server, VMware® ESX®, Oracle® Solaris, HP HP-UX, IBM AIX,

Załącznik nr 1 do SWZ

		Macierz musi posiadać funkcjonalność wykonywania snapshotów - minimum 128 per wolumen. Macierz musi posiadać funkcjonalność klonowania danych Macierz musi posiadać funkcjonalność replikacji danych po FC (po zainstalowaniu portów FC na macierzy) w trybie synchronicznym i asynchronicznym, oraz po Ethernetie w trybie asynchronicznym system musi pozwalać na wykonanie do 32 jednoczesnych replikacji. Macierz musi posiadać możliwość tworzenia i prezentacji dysków logicznych (LUN) o pojemności większej niż zajmowana fizyczna przestrzeń dyskowa (ang. ThinProvisioning). Macierz musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie. Macierz musi posiadać funkcjonalność partycjonowania macierzy na odseparowane od siebie logicznie systemy, na których rezydują osobne dyski logiczne dla heterogenicznych systemów. Licencja na macierzy musi pozwalać na wykonanie do 128 partycji. Macierz musi posiadać funkcjonalność automatycznego balansowania obciążenia kontrolerów macierzy przez przełączanie w trybie online wolumenów logicznych pomiędzy nimi w zależności od wygenerowanego na nich ruchu. Musi istnieć możliwość wyłączenia tej funkcjonalności z poziomu interfejsu użytkownika. Macierz musi pozwalać na dynamiczną migrację pomiędzy poziomami RAID. Z poziomu graficznego interfejsu do zarządzania musi istnieć możliwość sprawdzenia stanu zużycia dysków SSD. Macierz musi posiadać oprogramowanie do monitoringu stanu dysków, które pozwala na identyfikowanie potencjalnie zagrożonych awarią dysków Wraz z system musi zostać dostarczone narzędzie do monitoringu macierzy w kontekście: - wydajności i opóźnień na wolumenach - wydajności I/Ops, MB/s Macierz musi posiadać możliwość integracji z Active Directory w zakresie definicji i mapowania grup i użytkowników pod kątem autentykacji. Macierz musi posiadać oprogramowanie do aplikacji pozwalające na integrację z: - Vmware vCenter – provisioning i monitoring macierzy z widoku vCenter - VMware VASA - Oracle Enterprise Manager – monitoring zasobów macierzowych Zamawiający dopuszcza zaoferowania zewnętrznego oprogramowania do zapewnienia integracji i monitoring w/w aplikacji np. w formie Software Defined storage. Macierz musi pozwalać na szyfrowania danych, realizacja procesu szyfrowania i zarządzania kluczem może się odbywać przez kontrolery macierzy lub zewnętrzne urządzenia i oprogramowanie do zarządzania kluczami.
--	--	---

Załącznik nr 1 do SWZ

8.	Gwarancja i serwis	24 miesiące serwisu producenta zapewniającego dostawę podzespołu zapasowego na następny dzień roboczy od diagnozy problemu. Możliwość zgłaszania awarii poprzez linię telefoniczną lub inne systemy firmy serwisującej. Dostarczony system musi posiadać również 24 miesiące serwisu (aktualizacje i wsparcie) producenta dla dostarczonego wraz z macierzą oprogramowania, dostęp do portalu serwisowego producenta, dostęp do wiedzy i informacji technicznych dotyczących oferowanego urządzenia. Zepsute nośniki pozostają u zamawiającego.
<i>Dyski do macierzy</i>		
Lp.	Nazwa parametru	Minimalna wartość parametru (minimalne wymagania)
1.	Ilość	Minimum 20 sztuk
2.	Typ dysku	Dysk twardy HDD
3.	Pojemność (po sformatowaniu)	Minimum 20 TB
4.	Format obudowy	3,5 cala
5.	Interfejs	SATA 6 Gb/s
6.	Szybkość interfejsu (maks.)	6 Gb/s
7.	Technologia zapisu	CMR (Conventional Magnetic Recording)
8.	Pamięć podręczna	Minimum 512 MB
9.	Prędkość obrotowa	Klasa 7200 obr./min
10.	Wewnętrzna szybkość przesyłania	265 MB/s
11.	Zgodność z dyrektywą RoHS	Wymagana
12.	MTBF	Minimum 2 500 000 godzin
13.	Cykle ładowania/rozładowania	Minimum 600 000
14.	Roczny współczynnik obciążenia	Minimum 550 TB/rok
15.	Gwarancja	Minimum 24 miesiące

2. *Dyski do macierzy – 12 szt.*

Lp.	Nazwa parametru	Minimalna wartość parametru (minimalne wymagania)
1.	Ilość	12 sztuk
2.	Rodzaj dysku	HDD
3.	Pojemność dysku	20 TB
4.	Typ dysku	Wewnętrzny
5.	Format	3.5"

Załącznik nr 1 do SWZ

6.	Interfejs	SATA III (6 Gb/s)
7.	Prędkość obrotowa [obr/min]	7200
8.	Dodatkowe informacje	Advanced Format (AF), Obsługa NCQ, Odporność na wibracje, Pamięć podręczna: 512 MB, Szybkość transmisji: 268 MB/s, Technologia dysku: Helium, Technologia nagrywania CMR, Technologia NASware, Technologia OptiNAND, Temperatura pracy: od 0 do + 65 stopni Celsjusza
9.	Niezawodność MTBF	2 500 000 h
10.	Współczynnik TBW	550 TB
11.	Gwarancja	Minimum 24 miesiące